



Сетевой
точильный станок
GB801

Низкий уровень шума и вибрации.

Защита от искр.

Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Защитное стекло с увеличительной линзой.

Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Точильный станок

GB801

220V

550 Вт

Настольный заточный станок с защитными стеклами и подсветкой.

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Комплектация:

Ключ	+
Защитные очки	+
Защита от искр	+

Потребляемая мощность:	550 Вт
Макс. размер шлифовального камня:	205 мм
Толщина шлифовального камня:	19 мм
Посадочное отверстие:	15,88 мм
Частота холостого хода:	2850 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	395 x 256 x 333 мм
Вес:	19,63 кг
Шнур питания:	2,5 м



Точильный станок

GB602

220V

250 Вт

Настольный заточный станок с защитными стеклами и подсветкой.

- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Комплектация:

Ключ	+
Защитные очки	+
Защита от искр	+

Потребляемая мощность:	250 Вт
Макс. размер шлифовального камня:	150 мм
Толщина шлифовального камня:	16 мм
Посадочное отверстие:	12,7 мм
Частота холостого хода:	2850 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	375 x 205 x 286 мм
Вес:	9,08 кг
Шнур питания:	2,5 м

