

Контакторы (22AF)



Описание

- 3-полюсный главный контакт (3K);
- Защита от прикосновения к токоведущим частям;
- Установка на DIN-рейку или винтовое крепление;
- Катушка управления переменного или постоянного тока, различные размеры;
- Доступны принадлежности, устанавливаемые спереди или сбоку;
- Непосредственно устанавливаемые реле защиты от перегрузки;
- В стандартную комплектацию входит 1 замыкающий или 1 размыкающий встроенный вспомогательный контакт.
- Степень защиты: IP20

Номинальные параметры



MC-22b

2-полюсные
последовательное
подключение3-полюсные
Последовательное
подключение

Тип контактора		200/240 В	MC-9b		MC-12b		MC-18b		MC-22b	
			кВт	А	кВт	А	кВт	А	кВт	А
Категория AC	AC3	200/240 В	2.2	11	3.5	13	4.5	18	5.5	22
		380/440В	4	9	5.5	12	7.5	18	11	22
		500/550 В	4	7	7.5	12	7.5	13	15	20
		690 В	4	6	7.5	9	7.5	9	15	18
	AC4	200/240 В	1.5	8	2.2	11	3.7	16	3.7	18
		380/440 В	2.2	6	4	9	4	11	5.5	13
Категория DC1 (LR=1мс)	2-полюсн. Последовательно	24 В	-	10	-	12	-	18	-	20
		48 В	-	10	-	12	-	18	-	20
		110 В	-	6	-	10	-	13	-	15
		24 В	-	10	-	12	-	18	-	20
	3-полюсн. Последовательно	48 В	-	10	-	12	-	18	-	20
		110 В	-	8	-	12	-	18	-	20
		24 В	-	8	-	12	-	12	-	20
	Категория DC2.4 (L/R=15мс)	24 В	-	8	-	12	-	12	-	20
		48 В	-	4	-	6	-	6	-	15
		110 В	-	2.5	-	4	-	4	-	8
		24 В	-	8	-	12	-	12	-	20
		48 В	-	6	-	10	-	10	-	20
Непосредственно устанавливаемое реле защиты от перегрузки		MT-32								
		Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)	AWG	16~10	16~8	14~8	14~8			
			мм ²	1.5~4	1.5~10	2.5~10	2.5~10			
		Тип проводника		65/75°C Только медные проводники						



Напряжение цепи управления

пер. тока	50 Гц	24, 32, 36, 42, 48, 80, 100, 110, 120, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550 В
	60 Гц	24, 48, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 440, 480, 600 В
пост. тока	пост. тока	12, 20, 24, 30, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 В

* При постоянном напряжении цепи управления соблюдайте полярность подключения катушки.

Сертификация

- CE(МЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

