




Новинка

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M



Информация

- Сейчас с разрешением и классом защиты IP 69 K
Надёжная защита в процессе мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

■ Преимущества

SKINTOP® ST-M

- Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
- Долговечная защита от вибрации
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Разнообразные аксессуары (напр., уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

SKINTOP® STR-M

- Применение см. SKINTOP® ST-M

■ Области применения

SKINTOP® ST-M

- Для использования в местах, где необходим надёжный ввод кабелей в корпуса.
- Машино- и станкостроение
- Фотогальванические системы
- Техника автоматизации
- Буровые платформы, судостроение

SKINTOP® STR-M

- С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

■ Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E79903

■ Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

■ Примечание

SKINTOP® ST-M

- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
- Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® ST M ISO с удлиненной соединительной резьбой
- Типы SKINTOP® ST M ISO с удлинённой соединительной резьбой, см. таблицу, не имеют разрешения DNV

SKINTOP® STR-M

- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
- Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
- SKINTOP® STR M ISO с удлинённой соединительной резьбой
- Типы SKINTOP® STR M ISO с удлинённой соединительной резьбой, см. таблицу, не имеют разрешения DNV

■ Подходящие кабели

- Для применения с IP 69 K рекомендуются следующие кабели:
ÖLFLEX® ROBUST 200
H07RN8-F
H07RN-F

■ Подходящие инструменты

SKINTOP® ST-M

- SKINMATIC® QUICK Set 1 см. страницу 722
- SKINMATIC® RZ см. страницу 723
- SKINMATIC® MH Set см. страницу 722

■ Технические характеристики



Внимание

Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении



Поставляемые цвета

RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ-лучам



Материал

Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)



Испытания

GGVS: TÜ.EGG.020-95



Класс защиты

IP 68 - 5 бар
IP 69 K



Температурный диапазон

Неподвижная прокладка:
от -40 до +100 °C
Подвижная прокладка:
от -20 до +100 °C

| Номер артикула | Обозначение/Размер | Диапазон зажима ØF, мм | SW мм | Общая длина С, мм | Длина резьбы D, мм | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® ST-M серебристо-серые | | | | | | |
| 53111000 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 30,0 | 8,0 | 100 |
| 53111010 | ST-M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 34,0 | 8,0 | 100 |
| 53111020 | ST-M 20 x 1,5 | 7-13 | 25 | 37,0 | 9,0 | 100 |
| 53111030 | ST-M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 40,0 | 10,0 | 50 |
| 53111040 | ST-M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 47,0 | 10,0 | 25 |
| 53111050 | ST-M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 52,0 | 10,0 | 10 |
| 53111060 | ST-M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 62,0 | 12,0 | 5 |
| 53111070 | ST-M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 | 71,0 | 12,0 | 5 |
| SKINTOP® ST-M чёрные | | | | | | |
| 53111200 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 30,0 | 8,0 | 100 |
| 53111210 | ST-M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 34,0 | 8,0 | 100 |
| 53111220 | ST-M 20 x 1,5 | 7-13 | 25 | 37,0 | 9,0 | 100 |
| 53111230 | ST-M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 40,0 | 10,0 | 50 |
| 53111240 | ST-M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 47,0 | 10,0 | 25 |
| 53111250 | ST-M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 52,0 | 10,0 | 10 |
| 53111260 | ST-M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 62,0 | 12,0 | 5 |
| 53111270 | ST-M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 | 71,0 | 12,0 | 5 |

| Номер артикула | Обозначение/Размер | Диапазон зажима ØF, мм | SW мм | Общая длина С, мм | Длина резьбы D, мм | Штук/ед. упаковки |
|--|--------------------|------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® ST-M светло-серые | | | | | | |
| 53111400 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 30.0 | 8.0 | 100 |
| 53111410 | ST-M 16 x 1,5 | 4,5-10 | 19 | 34.0 | 8.0 | 100 |
| 53111420 | ST-M 20 x 1,5 | 7-13 | 25 | 37.0 | 9.0 | 100 |
| 53111430 | ST-M 25 x 1,5 | 9-17 | 30 | 40.0 | 10.0 | 50 |
| 53111440 | ST-M 32 x 1,5 | 11-21 | 36 | 47.0 | 10.0 | 25 |
| 53111450 | ST-M 40 x 1,5 | 19-28 | 46 | 52.0 | 10.0 | 10 |
| 53111460 | ST-M 50 x 1,5 | 27-35 | 55 | 62.0 | 12.0 | 5 |
| 53111470 | ST-M 63 x 1,5 | 34-45 | 66 | 71.0 | 12.0 | 5 |
| SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой) | | | | | | |
| 53017010 | ST M 16 x 1,5 | 3,5-8 | 19 | 40.0 | 12.0 | 100 |
| 53017030 | ST M 20 x 1,5 | 5-12 | 24 | 45.0 | 13.0 | 100 |
| 53017040 | ST M 25 x 1,5 | 9-14 | 27 | 47.0 | 13.0 | 50 |
| SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой) | | | | | | |
| 53010000 | ST M 12 x 1,5 | 3,5-7 | 15 | 36.7 | 15.0 | 100 |
| 53017210 | ST M 16 x 1,5 | 3,5-8 | 19 | 40.0 | 12.0 | 100 |
| 53017230 | ST M 20 x 1,5 | 5-12 | 24 | 45.0 | 13.0 | 100 |
| 53017240 | ST M 25 x 1,5 | 9-14 | 27 | 47.0 | 13.0 | 50 |
| SKINTOP® STR-M серебристо-серые | | | | | | |
| 53111100 | STR-M 12 x 1,5 | 1-5 | 15 | 30.0 | 8.0 | 100 |
| 53111110 | STR-M 16 x 1,5 | 2-7 | 19 | 34.0 | 8.0 | 100 |
| 53111120 | STR-M 20 x 1,5 | 5-10 | 25 | 37.0 | 9.0 | 100 |
| 53111130 | STR-M 25 x 1,5 | 6-13 | 30 | 40.0 | 10.0 | 50 |
| 53111140 | STR-M 32 x 1,5 | 7-15 | 36 | 47.0 | 10.0 | 25 |
| 53111150 | STR-M 40 x 1,5 | 15-23 | 46 | 52.0 | 10.0 | 10 |
| 53111160 | STR-M 50 x 1,5 | 22-29 | 55 | 62.0 | 12.0 | 5 |
| 53111170 | STR-M 63 x 1,5 | 28-39 | 66 | 71.0 | 12.0 | 5 |
| SKINTOP® STR-M чёрные | | | | | | |
| 53111300 | STR-M 12 x 1,5 | 1-5 | 15 | 30.0 | 8.0 | 100 |
| 53111310 | STR-M 16 x 1,5 | 2-7 | 19 | 34.0 | 8.0 | 100 |
| 53111320 | STR-M 20 x 1,5 | 5-10 | 25 | 37.0 | 9.0 | 100 |
| 53111330 | STR-M 25 x 1,5 | 6-13 | 30 | 40.0 | 10.0 | 50 |
| 53111340 | STR-M 32 x 1,5 | 7-15 | 36 | 47.0 | 10.0 | 25 |
| 53111350 | STR-M 40 x 1,5 | 15-23 | 46 | 52.0 | 10.0 | 10 |
| 53111360 | STR-M 50 x 1,5 | 22-29 | 55 | 62.0 | 12.0 | 5 |
| 53111370 | STR-M 63 x 1,5 | 28-39 | 66 | 71.0 | 12.0 | 5 |
| SKINTOP® STR-M ISO светло-серые | | | | | | |
| 53111500 | STR-M 12 x 1,5 | 1-5 | 15 | 30.0 | 8.0 | 100 |
| 53111510 | STR-M 16 x 1,5 | 2-7 | 19 | 34.0 | 8.0 | 100 |
| 53111520 | STR-M 20 x 1,5 | 5-10 | 25 | 37.0 | 9.0 | 100 |
| 53111530 | STR-M 25 x 1,5 | 6-13 | 30 | 40.0 | 10.0 | 50 |
| 53111540 | STR-M 32 x 1,5 | 7-15 | 36 | 47.0 | 10.0 | 25 |
| 53111550 | STR-M 40 x 1,5 | 15-23 | 46 | 52.0 | 10.0 | 10 |
| 53111560 | STR-M 50 x 1,5 | 22-29 | 55 | 62.0 | 12.0 | 5 |
| 53111570 | STR-M 63 x 1,5 | 28-39 | 66 | 71.0 | 12.0 | 5 |
| SKINTOP® STR M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой) | | | | | | |
| 53017110 | STR M 16 x 1,5 | 2-6 | 19 | 40.0 | 12.0 | 100 |
| 53017130 | STR M 20 x 1,5 | 4-9 | 24 | 45.0 | 13.0 | 100 |
| 53017140 | STR M 25 x 1,5 | 6-12 | 27 | 47.0 | 13.0 | 50 |
| SKINTOP® STR M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой) | | | | | | |
| 53017310 | STR M 16 x 1,5 | 2-6 | 19 | 40.0 | 12.0 | 100 |
| 53017330 | STR M 20 x 1,5 | 4-9 | 24 | 45.0 | 13.0 | 100 |
| 53017340 | STR M 25 x 1,5 | 6-12 | 27 | 47.0 | 13.0 | 50 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

SKINTOP® ST-M

- SKINTOP® DIX-M см. страницу 680
- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 678
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 681
- SKINTOP® SDV-M ATEX см. страницу 673
- SKINTOP® SD-M см. страницу 682
- SKINTOP® DV-M см. страницу 682

SKINTOP® STR-M

- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 678
- SKINTOP® SDVR-M ATEX см. страницу 673
- SKINTOP® SD-M см. страницу 682