



SKINTOP® GMP-GL-M



■ Преимущества

- Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
- Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

■ Области применения

- Для законтирования кабельных вводов SKINTOP® при отверстиях без резьбы.

■ Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E79903

■ Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

■ Примечание

- Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL
- Разработаны для применения с метрическими кабельными вводами из полимера SKINTOP®

■ Технические характеристики



По запросам

Тип без пояска
(без опорной поверхности для монтажного инструмента)



Поставляемые цвета

RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ-лучам



Материал

Полиамид, усиленный стекловолокном



Температурный диапазон

Неподвижная прокладка:
от -40 до +100 °C

Подвижная прокладка:
от -20 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	SW мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® GMP-GL-M серебристо-серые			
53119000	12 x 1,5	17	100
53119010	16 x 1,5	22	100
53119020	20 x 1,5	27	100
53119030	25 x 1,5	34	100
53119040	32 x 1,5	41	100
53119050	40 x 1,5	50	25
53119060	50 x 1,5	60	25
53119070	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M чёрные			
53119100	12 x 1,5	17	100
53119110	16 x 1,5	22	100
53119120	20 x 1,5	27	100
53119130	25 x 1,5	34	100
53119140	32 x 1,5	41	100
53119150	40 x 1,5	50	25
53119160	50 x 1,5	60	25
53119170	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M светло-серые			
53119003	12 x 1,5	17	100
53119013	16 x 1,5	22	100
53119023	20 x 1,5	27	100
53119033	25 x 1,5	34	100
53119043	32 x 1,5	41	100
53119053	40 x 1,5	50	25
53119063	50 x 1,5	60	25
53119073	63 x 1,5	75	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.