




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b> Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно-разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5,0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.	
64652	1000 кг	4
64654	1300 кг	4


ТАЛЬ ЦЕПНАЯ

	<b>OFIT IT</b> Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.	
64661	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1

РАЗНОЕ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

РОССИЯ

	Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64677 - упакован в пакет с картонным подвесом. 64682 - упакован в сумку на молнии.	
64677	«Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	«РОСТРОС» 5000 кг, 4 м, 2 крюка	25


OFIT РОС



	Динамическая стропа для вытягивания застрявшей техники. Растягивается, за счет чего гасится рывковая нагрузка. Вес вытягиваемого автомобиля не должен превышать заявленную на стропе нагрузку поделенную на три. Материал: полиамид. Упаковка: термоусадочная пленка.	
64687	70 мм х 6 м, 7000 кг	10
64688	70 мм х 9 м, 7000 кг	10


ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ

РОССИЯ

	«ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. 64691 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64692 - упакованы в сумку на молнии.	
64691	150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	20
64692	200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	20


МАНОМЕТР РУЧНОЙ

OFIT DIY

	Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см². Материал: ABS пластиковый корпус.	
64704		50/200


ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ


РОССИЯ

	ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал.	
64706	модель "В",	40


ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ


OFIT РОС

	Для технических жидкостей. Материал: пластик.	
64720	160 мм	30


	<b>OFIT IT</b> С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.	
64722	135 мм	20/120

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ


	<b>OFIT IT</b> Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
64744	150 мм	6/60

	<b>OFIT IT</b> L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.	
64751	внешний прямой	6/60
64752	внешний угловой	6/60
64753	внутренний прямой	6/60
64754	внутренний угловой	6/60
64755	набор 4 шт.	6/30


ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

	<b>OFIT IT</b> Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонный подвес.	
64775	600 мм	300


МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

	<b>OFIT IT</b> Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.	
64780	165 - 635 мм	20/100
64781	170 - 860 мм	20/100

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

	<b>OFIT IT</b> Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
64783	520 мм	60

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

	<b>OFIT IT</b> Цепной усиленный. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.	
64791	до 85 мм	40



**ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТА**

**64651**

См. на стр. 144

- Длина троса 8 м, диаметр троса 4,5 мм.
- Для горизонтального перемещения грузов.
- Применяется при такелажных и погрузочно-разгрузочных работах.